



Skierniewice 9.08.2019

OŚWIADCZENIE

dotyczy: efektu oczyszczania ścieków uzyskiwanego w systemach indywidualnych oczyszczalni ścieków GRAF

Prawidłowo zaprojektowane, wykonane i zaadaptowane do warunków wodno-gruntowych systemy gwarantują uzyskanie następujących rezultatów oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych:

wskaźniki zanieczyszczeń	osadnik gnilny EPURBLOC, epurbio, epureco, BioSmart na odpływie	drenaż rozsączający, kopiec filtracyjny, tunele rozsączające 90 cm pod rozsączeniem	Oczyszczalnie biologiczne SL-BIO; ACTIBLOC; actibio; SBHR; one2clean na odpływie
	stopień redukcji	[mg/l]	[mg/l]
zawiesina	>60%	35,0	35,0
BZT ₅	>30%	25,0	15,0
CHZT	Nie wymagane	125,0	125,0
azot ogólny	Nie wymagane	Nie wymagane	15,0
fosfor	Nie wymagane	Nie wymagane	2,0

Ścieki odprowadzane do gruntu lub odbiorników powierzchniowych po oczyszczeniu w instalacjach GRAF spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz.1311)

Z poważaniem:

Główny Specjalista ds. Technicznych